

## 3P, 3F, 3S, 3T 金屬加熱器

耐久、高效率化學加熱器 35w/in<sup>2</sup>(5.4w/cm<sup>2</sup>)；低功率 18w/in<sup>2</sup>

### 金屬加熱器優勢：

- 多種材質與功率選擇符合您的應用需求。
- 功率可達 54kW。
- 客製化結構。



3P, 3F, S and 3T 系列直立三管金屬加熱器

| WATTS | VOLT | HOT      | OVERALL  | STEEL      | 304SS      | 316SS      | TITANIUM   | SHIP      |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|       |      | ZONE     | LENGTH   |            |            |            |            |           |
|       |      | In./(mm) | In./(mm) |            |            |            |            | Lbs./(kg) |
| 3000  | 240  | 6        | 11       | 3P3211-**  | 3F3211-**  | 3S3211-**  | 3T3211-**  | 21        |
|       | 480  | (152)    | (279)    | 3P3411-**  | 3F3411-**  | 3S3411-**  | 3T3411-**  | (9.5)     |
| 6000  | 240  | 10       | 17       | 3P6217-**  | 3F6217-**  | 3S6217-**  | 3T6217-**  | 30        |
|       | 480  | (254)    | (432)    | 3P6417-**  | 3F6417-**  | 3S6417-**  | 3T6417-**  | (13.6)    |
| 9000  | 240  | 16       | 23       | 3P9223-**  | 3F9223-**  | 3S9223-**  | 3T9223-**  | 33        |
|       | 480  | (406)    | (584)    | 3P9423-**  | 3F9423-**  | 3S9423-**  | 3T9423-**  | (15)      |
| 12000 | 240  | 20       | 29       | 3P12229-** | 3F12229-** | 3S12229-** | 3T12229-** | 39        |
|       | 480  | (508)    | (737)    | 3P12429-** | 3F12429-** | 3S12429-** | 3T12429-** | (17.7)    |
| 15000 | 240  | 25       | 35       | 3P15235-** | 3F15235-** | 3S15235-** | 3T15235-** | 45        |
|       | 480  | (635)    | (890)    | 3P15435-** | 3F15435-** | 3S15435-** | 3T15435-** | (20.4)    |
| 18000 | 240  | 30       | 40       | 3P18240-** | 3F18240-** | 3S18240-** | 3T18240-** | 51        |
|       | 480  | (762)    | (1016)   | 3P18440-** | 3F18440-** | 3S18440-** | 3T18440-** | (23.1)    |
| 24000 | 240  | 37       | 47       | 3P24247-** | 3F24247-** | 3S24247-** | 3T24247-** | 63        |
|       | 480  | (940)    | (1194)   | 3P24447-** | 3F24447-** | 3S24447-** | 3T24447-** | (28.6)    |
| 27000 | 240  | 44       | 54       | 3P27254-** | 3F27254-** | 3S27254-** | 3T27254-** | 69        |
|       | 480  | (1118)   | (1372)   | 3P27454-** | 3F27454-** | 3S27454-** | 3T27454-** | (31.3)    |
| 30000 | 240  | 49       | 59       | 3P30259-** | 3F30259-** | 3S30259-** | 3T30259-** | 75        |
|       | 480  | (1245)   | (1499)   | 3P30459-** | 3F30459-** | 3S30459-** | 3T30459-** | (34)      |
| 36000 | 240  | 58       | 68       | 3P36268-** | 3F36268-** | 3S36268-** | 3T36268-** | 84        |
|       | 480  | (1473)   | (1727)   | 3P36468-** | 3F36468-** | 3S36468-** | 3T36468-** | (38.1)    |

集安電工有限公司 [www.atapowtech.com](http://www.atapowtech.com)

TEL:886-3-3666021 FAX:886-3-3626423