

Frontier 化學物和溶劑 inline 加熱器

加熱溶劑和 IPA 的最佳選擇!



優勢：

- 增進包括非鑄造結構、多種流量用途、大瓦數範圍及高品質的電解拋光表面處理等特色，達到卓越的潔淨度。
- 接地金屬結構、多組元件熱電偶、絕緣外殼和一組完全密封的高度限制熱熔斷路器（TCO）。
- 單程或循環製程應用可用於安全加熱化學物如：EKC265, EKC8730, EKC270, ST28, ST26, ACT690C, MEK, NMP 和 IPA。
- 認證包含：UL 823、UL499、CSA22.2 和 CE；適用於 Class I、Division 2 危險地區。

產品規格：

加熱器：	SS316 不鏽鋼電解拋光、PFA 和 PTFE 濕表面
功率：	3kW - 36kW
電壓：	120V-600V, 單相或三相
壓力範圍：	高達 100PSIG(689kPa)
溫度範圍：	高達 180°C(356°F)。
流體接口：	1/2 " (12mm), 3/4 " (19mm), 1 " (25mm)短管 亦有客製連接管，請洽詢本公司。

集安電工有限公司 www.atapowtech.com

TEL: 886-3-3666021 FAX: 886-3-3626423