

HCO 石英化學 Inline 加熱器

超純度石英濕元件!



優勢：

- 保養容易和提供最大的彈性的配管選擇。
- 使用 100%高純度石英結構達到超洗淨效能，無離子或細菌污染。
- 與傳統設計相比，此款加熱器有專利的冷卻系統顯著地延長加熱器元件壽命。由於冷卻空氣僅集中於需要的地方（燈座），故加熱器以最少的洗淨氣體使加熱器達到最大效能。
- 加熱元件與製程隔離，幾乎排除製程污染的潛在可能性。
- 空間精簡設計減少了佔地空間需求。
- 切向流模式消除了加熱器的停滯區域。
- 認證：通過 SEMI S2 認證，以及符合 CE 標準的 UL 499 標準

產品規格：

| | |
|---------|--|
| 加熱器： | 100%高純度石英結構 |
| 功率： | 750W-12000W |
| 電壓： | 208V-480V, 單相或三相 |
| 溫度範圍： | 高達 185°C(365°F) 根據操作條件不同 |
| 元件清除淨化： | 專利系統，使用 3.5SCFM(min.)壓縮空氣(CDA)或氮氣(N ₂), 1/4 " O.D.連接管。 |
| 溫度精度： | 1°C(根據操作條件不同) |
| 流量： | 最大 100LPM |
| 額定工作壓力： | 50PSIG 工作壓力 |
| 流體接口： | 3/4 " (19mm)MNPT 喇叭石英連接管 |

集安電工有限公司 www.atapowtech.com
TEL: 886-3-3666021 FAX: 886-3-3626423