

## LTFH 高溫過濾器

### 可重複使用於高溫化學的過濾器!



#### 優勢：

- 降低擁有成本：此款外殼設計不需隨濾芯更換而汰換。
- 旋入式環組件不僅可以確保每次都有確實的密封，而且能快速簡便地更換濾芯，不會損壞外殼 O 型墊圈。外殼固定環和濾芯卡緊大幅減少濾芯維修間隙。
- 減少停機時間：快速更換濾芯，不需拆卸流體連接。
- 100%PTFE 含氟聚合物(Fluoropolymer)濕接觸表面幾乎與所有化學物相容。
- 蓋帽安裝孔設計。
- 過濾器本體通過旋轉環狀組件（包括扳手）旋入並鎖緊固定。
- 可以直立或倒置安裝（亦可使用安裝支架，請洽詢本公司）。

#### 產品規格：

加熱器：	100%厚壁鐵弗龍(PTFE fluoropolymer)濕接觸表面
外殼尺寸： (不含濾芯)	70mm, 10", 222 o-ring SOE 濾芯 83mm, 10", 222 o-ring SOE 濾芯 70mm, 20", 222 o-ring SOE 濾芯。
溫度範圍：	最高達 180°C (365°F)連續使用於 2.75bar(40PSI)
流體接口：	● 1/2" (12mm)- 1" (25mm)Flaretek® or Super 300Type Pillar® 製程接頭 ● 1/8" (3mm)-1/2" (12mm)Flaretek® or Super 300 Type Pillar® 排出口接頭

集安電工有限公司 [www.atapowtech.com](http://www.atapowtech.com)

TEL: 886-3-3666021 FAX: 886-3-3626423