

Nexus Multi-loop 化學/溶劑 Inline 加熱器

一台裝置安全加熱 4 個 Process Loops!



NEXUS Dimensions		
	Inches	Millimeters
Width	9.25	235
Length	14.25	362
Height	7.64	194

優勢：

- 間接加熱 4 個 Process Loop，在流量變化下也能維持溫度穩定性。
- 低流量 Chemical/Solvent inline 加熱器適用於多種應用及產業。
- 全為 PFA 濕元件適用於 Solvents 包括 IPA、Acidic 化學物。
- 流體路徑無 o-ring 設計維持超純度製程流動。
- 低成本：4 個 Process Loops 只需 1 組控制及安全裝置。
- 減少占地空間。

產品規格：

加熱器：	一台裝置提供加熱 4 個 process loops
功率：	500W-2000W
電壓：	120V-600V, 單相
溫度範圍：	up to 80C
壓力範圍：	up to 276kPa
流體接口：	Inlets: Low Flow: 6.3 (1/4") SP300 Nippon Pillar High Flow: 6.3(1/4") SMC Hyperflare Outlets: Low Flow: 3.1mm (1/8") SP300 Nippon Pillar High Flow: 3.1mm (1/8") SMC Hyperflare
認證：	CE, UL499 compliant

集安電工有限公司 www.atapowtech.com

TEL:886-3-3666021 FAX:886-3-3626423