

## TIH 高純度化學 Inline 加熱器

### 提供最高溫度加熱!



#### 優勢：

- 堅固的設計用於最嚴苛的循環或單程化學製程。
- 最高溫度達 210°C。
- 全鐵弗龍濕表面設計適用於大部分化學濕製程。  
厚壁外箱在最嚴苛的高溫應用提供長的使用壽命。
- 使用壽命長，降低擁有成本 (COO)：有專利的加熱器氣體清除淨化系統不斷移除任何化學滲透並確保較長的元件壽命。
- 認證：CE, UL 和 SemiS2

#### 產品規格：

加熱器：	全鐵弗龍濕表面，厚壁外箱設計
功率：	1kW - 18kW
電壓：	200V-600V, 單相或三相
壓力範圍：	高達 100PSIG(689kPa)
溫度範圍：	高達 210°C(410°F) 根據操作條件不同
元件清除淨化：	微量壓縮空氣(CDA)或氮氣(N2)流動於接地元件與 PTFE 護套間，專利的清除淨化以減少化學滲透並延長使用壽命。
流體接口：	1/4 " (6mm)-1 " (25mm) 1/2 " (12mm)-1 " (25mm) super 300 Pillar® 亦有客製連接管，請洽詢本公司。

集安電工有限公司 [www.atapowtech.com](http://www.atapowtech.com)  
TEL: 886-3-3666021 FAX: 886-3-3626423